



DESCRIPCIÓN

La Pasta TABLAROCA® contiene adhesivos a base de vinilo y otros ingredientes, que permiten un desempeño superior al de cualquier otro tipo de compuesto.

Es de consistencia cremosa y tersa, libre de asbestos. La formulación de USG proporciona al producto excelentes cualidades de trabajo, como deslizamiento y adherencia sobre el tablero de yeso.

Puede ser utilizado en forma directa del empaque o recipiente, requiriendo un mínimo de batido del producto, para lograr la consistencia deseada, reduciendo así los costos por mano de obra y mejorando notablemente la calidad del trabajo.

PRINCIPALES APLICACIONES

Tratamiento de juntas para

Uso residencial:

- Pláfon corrido.
- Muros divisorios.
- Muros divisorios con mayor resistencia térmica.
- Muros divisorios con mayor reducción acústica.

Uso comercial:

- Restaurantes.
- Centros comerciales.
- Hoteles.
- Oficinas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Color más blanco.
- Premezclado con batido más fácil, más cremoso y menor encogimiento.
- Excelente adherencia, cubre más espacios con menos pasadas.
- El mejor relleno.
- Más fácil para lijar.
- Rápida instalación, decoración y larga vida en su desempeño.
- Resistente a agrietamientos.
- Libre de asbestos.
- Ideal para usarse con el sistema TABLAROCA®.

Claves del producto

Descripción del producto	Clave del producto	UPC
Pasta TABLAROCA® Compuesto Multiuso caja de 21.8 kg	ADPT21800	0-81099-01997-5
Pasta TABLAROCA® Compuesto Multiuso cubeta de 28 kg	ADPT28000	0-81099-03977-5

PRUEBAS DE NORMATIVIDAD

Cumplimiento de Normas: ASTM C475

INSTRUCCIONES DE: PREPARACIÓN

Colocar y aplicar la **Pasta TABLAROCA®** de acuerdo con el manual de instalación del fabricante. En climas fríos y durante el tratamiento de juntas, la temperatura ambiente debe estar y mantenerse a un mínimo de 13°C (55°F). Mantener una adecuada ventilación del área de trabajo que permita la eliminación de la humedad excesiva. Mezclar el contenido del compuesto sin agregar agua para rellenar esquineros y rebordes, para encantar y afinar se puede diluir con agua limpia y batiendo el compuesto para alcanzar la consistencia deseada de trabajo, mezclando cada vez que se agregue agua al compuesto.

Para el embebido de la cinta de refuerzo (especialmente con la utilización de herramientas mecánicas), es recomendable adelgazar el compuesto para mejorar la operación de la herramienta. Siempre habrá que batir y probar su consistencia después de agregar agua al compuesto.

APLICACIÓN

Cubrir la junta con una capa delgada de compuesto y embeber la cinta de refuerzo, dejando aproximadamente 1/32" (1 mm) de compuesto, bajo los flancos de la cinta. Dejar secar y lijar ligeramente.

Aplicar la segunda mano desvaneciendo 5 cm (2") a cada lado de los extremos de la primera aplicación, dejándola secar y lijando únicamente sobre el compuesto. Posteriormente, aplicar una tercera capa igualmente 5 cm (2") desvanecida de los extremos de la última aplicación, lijando perfectamente una vez seca la junta. Terminar de cubrir todos los cabezales de tornillos, esquineros y rebordes desvaneciendo por lo menos 15 cm, a cada extremo del accesorio.



CONSIDERACIONES DE USO Y ALMACENAJE

Proteger el contenedor de temperaturas extremas, tales como exposición prolongada al sol o periodos de congelamiento.

Antes de aplicar recubrimientos epóxicos sobre cualquier superficie tratada con Pasta TABLAROCA®, consultar las recomendaciones del fabricante del recubrimiento epóxico, para conocer la correcta preparación o base, adecuados para la aplicación de la capa epóxica. Tome en cuenta que muchos recubrimientos epóxicos, durante su periodo de curado o secado, presentan altos esfuerzos tensionales sobre el sustrato, causando separaciones de compuesto en las juntas de los tableros, provocando problemas de deslaminación. Antes y durante el manejo de los productos USG, siga las normas de seguridad industrial vigentes. Tome las precauciones necesarias y utilice el equipo de seguridad personal adecuado.

Antes de su especificación e instalación, lea detenidamente las

instrucciones relacionadas con los productos, impresas en los empaques y manuales publicados por USG Latinoamérica.

- Vigencia de producto de 9 meses.
- La estiba máxima debe ser de 1 pallet.

GARANTÍA DE FABRICANTE

USG Garantiza sus productos contra defectos de fabricante a 30 días de su compra. Es importante presentar los documentos de adquisición (facturas o recibos) para realizar cualquier reclamación notificando al distribuidor autorizado USG con quien realizaste tu compra.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:



- TABLAROCA® núcleo regular o TABLAROCA® ULTRA®
- Cinta PERFACINTA®
- Accesorios PERFATRIM®
- USG TABLAROCA® Herramientas.
- METALES USG: Postes, canales y tornillos.

NOTA:

- Si requiere que el sistema sea acústico y térmico: Colchoneta de Fibra de Vidrio.
- Si requiere que el sistema sea térmico, acústico para ensambles de protección contra fuego: Colchoneta de Lana Mineral.

